Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:42



Maska przyłbica spawalnicza automatyczna z kolorowym polem COLOUR GLASS X-100B

Cena brutto	**346,23 zł**
Cena netto	**281,49 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**1018704**
Kod EAN	**4062859167996**
Producent	**Stamos Germany**

Opis produktu

Kod producenta: **10021439**
Maska spawalnicza marki Stamos Germany sprawdzi się przy wszystkich metodach spawania. Oferuje regulowany zakres ochrony przed światłem **DIN 4/5 - 9/9 - 13**. Za pomocą **autotestu** można optymalnie dopasować ochronę przed światłem do swoich potrzeb. Pole widzenia wynosi **100 x 97 mm**. Wkład zasilany jest ogniwami słonecznymi i zawiera wymienną baterię **CR2450 o żywotności 5000 godzin**. Maska wazy zaledwie **0,98 kg**. Zastosowana mieszanka materiałowa TECAMID 66, wykonana z poliamidu 66 i PC, charakteryzuje się dobrą sztywnością, twardością, wysoką odpornością na ścieranie oraz termiczną stabilnością wymiarową. Czas reakcji wynosi **1/25000** ze światła na ciemność, zapewnia ochroną przed szkodliwym promieniowaniem łuku. Nie powoduje to nadmiernego zmęczenia oczu i nie wymaga długiego okresu przyzwyczajenia się do dalszego spawania.Maska zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV/IR na wszystkich poziomach jasności aż do DIN 16. Dzięki znakomitym wartościom klasy optycznej, rozproszenia światła, jednorodności i zależności od kąta widzenia nadaje się ona do użytku profesjonalnego.
Cechy produktu:

- - Zastosowana mieszanka materiałowa TECAMID 66 jest ognioodporna, stabilna wymiarowo, odporna na ścierania, mało zużywająca się i niewrażliwa na czynniki termiczne oraz chemiczne.
- - Maska zasilana potężnymi ogniwami słonecznymi i ma baterię 3 V jako podtrzymanie,
- - Duże kolorowe pole widzenia 100 x 97 mm,
- - 4 czujniki o imponującym czasie reakcji 1/25000s,
- - Do wszystkich popularnych metod spawania.

Parametry techniczne:

- - Nr katalogowy - **10021439**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Model - **COLOUR GLASS X-100B**
- - Regulacja kąta [deg] - **120**
- - Materiał - **PA66/TECAMID66**
- - Obszar trybu jasności - **DIN 5-9**
- - Opóźnienie [s] - **0,13-0,85**
- - Klasa przepuszczalności światła w zależności od kąta patrzenia - **1**
- - Szczegóły zasilania - **Ogniwa słoneczne i wymienna bateria litowa (1 x CR2450)**
- - Liczba czujników - **4**
- - Kolor - **Czarny**
- - Jednorodność - **1**
- - Tryb do szlifowania - **Tak**
- - Pole widzenia [mm] - **100 x 97**
- - Rozmiar wkładu filtracyjnego [mm] - **133 x 114 x 10**
- - Kontrola zaciemnienia - **Przycisk**
- - Ochrona przed światłem - **DIN 4/5 - 9/9 - 13**
- - Przełącznik - **Całkowicie automatyczne**
- - Klasa rozproszenia światła - **1**
- - Zasilanie - **Ogniwa słoneczne + Baterie**
- - Klasa optyczna - **1**

- - Temperatura przechowywania [deg C] - **-20°C - +70°C**
- - Typ wyświetlacza - **Kolorowy**
- - Czas załączania [s] - **1/25000**
- - Ochrona przed promieniowaniem UV/IR - **Zawsze do DIN 16**
- - Wymiary (DxSxW) - **25 x 33 x 33 cm**
- - Waga - **0.98 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **23.5 x 23.5 x 31 cm**
- - Waga wysyłki - **1.14 kg**

W zestawie:

- - Maska spawalnicza
- - Torba ochronna
- - Zestaw soczewek ochronnych