Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:41



Obciążenie elektroniczne programowalne 0-120 V 0-30 A 300 W USB LAN RS232

Cena brutto	**2 129,84 zł**
Cena netto	**1 731,58 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**1018058**
Kod EAN	**4062859977090**
Producent	**Stamos Soldering**

Opis produktu

Kod producenta: **10021138**

Obciążenie elektroniczne marki Stamos Soldering służy do statycznego i dynamicznego testowania zasilaczy laboratoryjnych, baterii, przetwornic napięcia czy ładowarek. Sprzęt sprawdzi się w warsztatach, serwisach, laboratoriach oraz instytutach badawczych. Efektywność urządzenia to zasługa kanału z wyjściem **dodatnim oraz ujemnym**. Dysponuje on regulowanym napięciem w zakresie **0-120 V**, prądem wyjściowym **0-30 A**. Moc urządzenia wynosi **300 W**, rozdzielczość 0,0001 V, 0,0001 A. Pięciocyfrowy wyświetlacz zapewnia swobodną kontrolę parametrów. Pamięć urządzenia wynosi 100 rekordów. Istnieje także możliwość wyboru jednego z 4 trybów pracy: prąd stały (CC), stałe napięcie (CV), stała moc (CP), stała oporność (CR). Dodano także test akumulatora, test automatyczny, test OPP i funkcje testu OCP. Bezpieczeństwo zapewnia I klasa ochrony IEC, 20 klasa ochrony IP a także bezpiecznik 0,5 A 250 V. Przegrzaniu zapobiega chłodzący wentylator.

Cechy produktu:

- - Jednokanałowy - zakres regulacji 0-120 V, 0-30 A, 300 W z wysoką rozdzielczością 0,0001 V, 0,0001 A,
- - Programowalne obciążenie DC z interfejsami USB, RS232 i LAN,
- - Pięciocyfrowy ekran LED (dla napięcia i natężenia),
- - Pojemność pamięci 100 rekordów i funkcja wyłączania pamięci,
- - 4 tryby pracy - przełącznik blokady spustu CV/CC/CR/CP.

Parametry techniczne:

- - Nr katalogowy - **10021138**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Model - **S-LS-61**
- - Stabilność prądu - **± (0,05% ustawienia + 0,45% wył. s)**
- - Złącze [mm] - **-**
- - Chłodzenie - **Wentylator**
- - Zakres regulacji natężenia prądu [A] - **0-30**
- - Dokładność wyświetlania - **Napięcie: ± (0,03% ustawienia + 0,025% wył.s) prąd: ± (0,05% ustawienia + 0,045% wył.s)**
- - Amperomierz - **5 cyfr**
- - Długość kabla [m] - **Kabel zasilający Euro: 1,2 m, kabel USB: 1,5 m, kabel Rs232: 1,5 m, przewód pomiarowy 30 A: 1,2 m**
- - Natężenie prądu - **0-30 A**
- - Zakres regulacji napięcia DC [V] - **0-120**
- - Bezpiecznik [A] - **0,5 A/250 V**
- - Rezystancja izolacji [MΩ] - **>30**
- - Wilgotność robocza [%] - **80%**
- - Zabezpieczenia - **OPP (160 W), OCP (3,3 A/33 A), OVP (125 V), OTP (85°C)**
- - Przewód zasilający [m] - **1,2**
- - Rozdzielczość - **Prąd: 0,001 A, napięcie: 0,001 V**
- - Wyświetlacz - **LED**
- - Względna dopuszczalna wilgotność eksploatacji i przechowywania [%] - **70%**

- - Dokładność ustawień parametrów (25°C ±5°C) - **Prąd: ± (0,05% ustawienia + 0,045% wył.s), napięcie: ± (0,03 ustawienia + 0,025% wył.s)**
- - Pamięć - **100 grup**
- - Napięcie [V] - **230**
- - Moc [W] - **300**
- - Sposób podłączenia do komputera - **USB, Rs232, LAN**
- - Woltomierz - **5 cyfr**
- - Zakres napięcia [V] - **0-120**
- - Temperatura przechowywania [°C] - **-10°C ~ 70°C**
- - Współczynnik temperaturowy - **≤200 ppm**
- - Zakres temperatury pracy [°C] - **0-40**
- - Stabilność napięcia - **± (0,05% ustawienia + 0,45% wył. s)**
- - Wilgotność przechowywania - **70%**
- - Długość kabla USB [m] - **1,5**
- - Wymiary (DxSxW) - **39 x 21.5 x 11 cm**
- - Waga - **5.84 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **45.5 x 33 x 20 cm**
- - Waga wysyłki - **6.65 kg**

W zestawie:

- - Programowalne obciążenie elektroniczne
- - CD z oprogramowaniem
- - Przewód zasilający
- - Kabel USB
- - Kabel RS232
- - Przewód pomiarowy 30 A
- - Instrukcja obsługi