



Palnik gazowy dekarcki budowlany do izolacji papy gaz LPG 35 kW + WĄŻ GAZOWY 5m

Cena brutto	203,00 zł
Cena netto	165,04 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	1 szt.
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	1013110
Kod EAN	8590584576265
Producent	MEVA

Opis produktu

Kod produktu: **1013110**

Wysokiej jakości produkt czeskiego lidera w produkcji urządzeń i akcesoriów gazowych firmy **MEVA istniejącej od 1898 r.** Niezwykle **trwały i skuteczny palnik gazowy budowlany**, który znajdzie zastosowanie podczas prac dekarских, w kamieniarstwie lub podczas opalania czy zgrzewania. Palnik gazowy może być zasilany gazem G30, propan-butan ze standardowej butli LPG. Wąż doprowadzający gaz montowany jest za pomocą opasek zaciskowych. Palnik dekarcki o mocy **28 kW** został wyposażony w wygodny uchwyt z pokrętkiem służącym do regulacji przepływu gazu (po jego odkręceniu gaz leci bez konieczności trzymania spustu) oraz dźwignie, za pomocą której otwieramy cały przepływ.

Cechy i funkcje budowlanego palnika gazowego:

- duża moc skutecznie rozgrzewa lub przetapia materiał,
- płynnie regulowany płomień,
- łatwy i oszczędny w użyciu
- wyprofilowany uchwyt, niewielka waga i długa lanca zwiększają komfort pracy
- w zestawie wąż gazowy o długości 5 metrów do podłączenia butli z gazem.

Parametry techniczne:

- Źródło paliwa: 10 lub 33 kg butla LPG
- Paliwo: G30 (propan, butan lub ich mieszaniny)
- Zalecane ciśnienie robocze palnika: 1 ÷ 4 bar
- Średnica zewnętrzna palnika: 60 mm
- Pobór mocy (przy ciśnieniu) 2 ÷ 3 bar): 35 kW
- Zużycie (przy ciśnieniu) 2 ÷ 3 bar): 2500 g/h
- Średnica dyszy (oznaczenie): śr. 1,4 mm (nr 140)
- Podłączenie do butli gazowe - dwie opcje:
 - za pomocą węża i opaski zaciskowe: końcówka do podłączenia węża dł. 28mm / śr. 8mm
 - za pomocą złączki G 3/8" L

W zestawie:

- palnik gazowy do izolacji, papy, smoły 35 kW
- wąż gazowy do podłączenia do butli długość 5m