



Palnik gazowy dekarski budowlany do izolacji papy smoły gaz LPG 35 kW

Cena brutto	117,28 zł
Cena netto	95,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	1010662
Kod EAN	8590584576258
Producent	MEVA

Opis produktu

Kod produktu: **1010662**

Wysokiej jakości produkt czeskiego lidera w produkcji urządzeń i akcesoriów gazowych firmy **MEVA istniejącej od 1898 r.** Niezwykle **trwały i skuteczny palnik gazowy budowlany**, który znajdzie zastosowanie podczas prac dekarskich, w kamieniarstwie lub podczas opalania czy zgrzewania. Palnik gazowy może być zasilany gazem G30, propan-butan ze standardowej butli LPG. Wąż doprowadzający gaz montowany jest za pomocą opasek zaciskowych. Palnik dekarski o mocy **28 kW** został wyposażony w wygodny uchwyt z pokrętkiem służącym do regulacji przepływu gazu (po jego odkręceniu gaz leci bez konieczności trzymania spustu) oraz dźwignie, za pomocą której otwieramy cały przepływ.

Cechy i funkcje budowlanego palnika gazowego:

- - duża moc skutecznie rozgrzewa lub przetapia materiał,
- - płynnie regulowany płomień,
- - łatwy i oszczędny w użyciu
- - wyprofilowany uchwyt, niewielka waga i długa lanca zwiększają komfort pracy.

Parametry techniczne:

- - Źródło paliwa: 10 lub 33 kg butla LPG
- - Paliwo: G30 (propan, butan lub ich mieszaniny)
- - Zalecane ciśnienie robocze palnika: 1 ÷ 4 bar
- - Średnica zewnętrzna palnika: 60 mm
- - Pobór mocy (przy ciśnieniu) 2 ÷ 3 bar): 35 kW
- - Zużycie (przy ciśnieniu) 2 ÷ 3 bar): 2500 g/h
- - Średnica dyszy (oznaczenie): śr. 1,4 mm (nr 140)
- - Podłączenie do butli gazowe - dwie opcje:
 - za pomocą węża i opaski zaciskowe: końcówka do podłączenia węża dł. 28mm / śr. 8mm
 - za pomocą złączki G 3/8" L

W zestawie:

- - palnik gazowy do izolacji, papy, smoły 35 kW