



Palnik gazowy do lutowania rur gaz LPG ZESTAW 3 dysze 2 kW

Cena brutto	89,90 zł
Cena netto	73,09 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	12 szt.
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	1010658
Kod EAN	8590584576203
Producent	MEVA

Opis produktu

Kod produktu: **1010658**

Wysokiej jakości produkt czeskiego lidera w produkcji urządzeń i akcesoriów gazowych firmy **MEVA istniejącej od 1898 r.** Niezwykle **trwały i skuteczny palnik gazowy do lutowania na twardo oraz miękko**. Sprawdzi się on także podczas podgrzewania różnych materiałów czy usuwania farb. Palnik może być zasilany gazem G30, propan-butan ze standardowej butli LPG. Wąż doprowadzający gaz montowany jest za pomocą opasek zaciskowych. Palnik lutowniczy **o mocy sięgającej 2 kW** wyposażony jest w wygodny uchwyt z pokrętkiem służącym do regulacji przepływu gazu.

W zestawie znajduje się rękojeść z zaworem regulacyjnym (z trzpieniem łączącym) oraz **3 końcówki zwiększające wszechstronność urządzenia:**

- - palnik lutowniczy śr. 17 mm
- - palnik płaski do opalania
- - palnik otaczający do rur i hydrauliki

Cechy i funkcje budowlanego palnika gazowego:

- - duża moc skutecznie rozgrzewa lub przetapia materiał,
- - płynnie regulowany płomień,
- - łatwy i oszczędny w użyciu
- - wyprofilowany uchwyt i niewielka waga zwiększają komfort pracy,
- - wymienne końcówki.

Parametry techniczne:

- - Źródło paliwa: 2 lub 10 kg butla LPG
- - Paliwo: G30 (propan, butan lub ich mieszaniny)
- - Zalecane ciśnienie robocze palników: 1 ÷ 4 bar
- - Moc (przy ciśnieniu) 2 ÷ 3 bar): 2 kW
- - Zużycie (przy ciśnieniu) 2 ÷ 3 bar): 140 g/h
- - Średnica dyszy: śr. 0,25 mm (oznaczenie nr 25)
- - Minimalna objętość pomieszczenia: 20 m³
- - Podłączenie do butli gazowe - dwie opcje:
 - za pomocą węża i opaski zaciskowe: końcówka do podłączenia węża dł. 28mm / śr. 8mm
 - za pomocą złączki G 3/8" L

W zestawie:

- - palnik gazowy do lutowania na miękko i twardo,
- - dysza (ø 17 mm),
- - dodatkowe końcówki: płaska i otaczająca.

