Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:45



Spawarka cyfrowa do aluminium ENTRIX TIG MMA HF AC/DC Puls 200A

Cena brutto	**3 414,11 zł**
Cena netto	**2 775,70 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Stan magazynowy	**55 szt.**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**1025532**
Kod EAN	**4062859120014**
Producent	**Welbach**

Opis produktu

Kod producenta: **10021428**
Uniwersalna spawarka do aluminium na prąd zmienny (AC) lub prąd stały (DC) o grubości spawania 0,5-5 mm pozwoli spawać aluminium, stal, stal nierdzewną czy miedź. Wybór wszystkich parametrów spawania oraz prądu spawania do 200 A jest bardzo łatwy na przejrzystym panelu sterowniczym. **Na wyświetlaczu LCD z wstępnie zainstalowanymi językami angielskim, niemieckim, francuskim i szwedzkim można sprawdzić wszystkie wartości.** W ten sposób można osiągnąć precyzyjne wyniki spawania. Nowoczesny inwertor IGBT pozwala szybko przełączać się między metodami spawania TIG DC, TIG AC i MMA. **Dzięki prądowi do 200 A można z łatwością spawać większość metali bez względu na warunki.** Funkcja pulsacji pozwoli uzyskać optymalne wyniki spawania. Regulacja częstotliwość impulsów do 200 Hz umożliwi stabilizowanie łuku nawet w trudnych warunkach. Spawarka posiada liczne parametry funkcji pulsacji, takie jak prąd początkowy, podstawowy lub końcowy. Ustawia się je optymalnie do obrabianego elementu za pomocą panelu sterowniczego. **Ergonomiczny kształt uchwytu spawalniczego pozwoli pracować w różnych pozycjach, zarówno w pionie, poziomie, jak i nad głową.** Spawarka do aluminium sprawia, że można uzyskać wysokiej jakości spoiny z mniejszą liczbą iskier lub odprysków. Nowoczesny inwertor IGBT pozwala łatwo zmienić wszystkie parametry. Niezależnie od tego, czy jest to przełączenie z AC na DC, czy wybór pracy 2- lub 4-taktem. Metoda MMA umożliwi spawanie na zewnątrz, nawet przy silnym wietrze. **Przy stałym natężeniu prądu można osiągnąć bardzo dobre wyniki spawania różnych metali, takich jak stal, żelazo, żeliwo, nikiel czy miedź.** Najlepsze rezultaty osiągnie się dzięki funkcjom Hot Start i Arc Force. Funkcja Hot Start zapewnia krótkotrwałe zwiększenie prądu spawania po rozpoczęciu procesu spawania, dzięki czemu można pracować niezawodnie i czysto już od pierwszej chwili. Funkcja Arc Force reguluje łuk, aby dostosować go do spawanego materiału i pożądanej gęstości spoiny. Do spawania należy użyć dołączonego uchwytu elektrody do elektrod o średnicy 1.6-4 mm.
Cechy produktu:

- - Cyfrowy panel sterowniczy z dużym wyświetlaczem LCD i wstępnie zainstalowanymi językami angielskim, niemieckim, francuskim i szwedzkim, zapewniający precyzyjne wyniki spawania,
- - Idealna do stali, stali nierdzewnej, miedzi, a także do aluminium dzięki TIG AC i funkcji pulsacji,
- - Inwertor IGBT z funkcją 2T/4T i zapłonem wysokiej częstotliwości,
- - Stabilny łuk i optymalne parametry spawania dzięki funkcji pulsacji,
- - Spawanie MMA z użyciem Hot Start i Arc Force.

Parametry techniczne:

- - Nr katalogowy - **10021428**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Model - **ENTRIX 200D**
- - Zapłon TIG - **HF**
- - Napięcie [V] - **220**
- - Stopień ochrony IP - **IP21S**
- - Moc wejściowa [kVA] - **6,06**
- - Współczynnik mocy - **0,73**
- - Prąd spawania MMA [A] - **30-200**
- - Prąd impulsowy [A] - **10-200**

- - Czas wypływu gazu [s] - **1-10**
- - Maksymalny prąd wejściowy [A] - **9,6**
- - Zgodność z normą - **EN60974-1**
- - Maksymalny prąd wejściowy [A] - **TIG: 28 MMA: 43,6**
- - Balans prądu AC [%] - **10-90%**
- - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **TIG: 17,7 MMA: 27,6**
- - Częstotliwość impulsów (AC) [Hz] - **0,5-200**
- - Częstotliwość impulsów (DC) [Hz] - **0,5-200**
- - Częstotliowść prądu wyjściowego AC [Hz] - **0,5-200**
- - 2/4 Takt - **Tak**
- - ARC-Force - **Tak**
- - Hot Start - **Tak**
- - Cykl pracy [%] - **80**
- - Przewód TIG - **4 m**
- - Kabel MMA - **3 m**
- - Czas opadania prądu (Down Slope) - **25 s**
- - Przewód uziemiający - **3 m**
- - Wymiary (DxSxW) - **46 x 21.5 x 37.5 cm**
- - Waga - **19.46 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **58 x 50 x 33 cm**
- - Waga wysyłki - **21.3 kg**

W zestawie:

- - Spawarka do aluminium
- - Uchwyt spawalniczy TIG WP26 z pakietem przewodów (4 m)
- - Zacisk uziemiający z kablem (3 m)
- - Uchwyt elektrody z kablem (3 m)