Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:41



Spawarka inwertorowa MIG/MAG IGBT TIG Liftarc 160 A

Cena brutto	**614,95 zł**
Cena netto	**499,96 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Stan magazynowy	**369 szt.**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**1026220**
Kod EAN	**4062859232021**
Producent	**Stamos Germany**

Opis produktu

Kod producenta: **10021499**
Spawarka MIG/MAG marki Stamos wykorzystuje najnowszą **technologię inwerterową IGBT** i oferuje najwyższy poziom wszechstronności i jakości. Płynna regulacja prądu spawania **do 160 A** zapewnia optymalne spoiny przy wielu różnych zadaniach. Migomat jest uzupełniony o opcję **spawania MMA**, co pozwala na bezproblemowe korzystanie z niej na zewnątrz w wietrznych warunkach. Do dyspozycji jest też możliwość pracy z metodą **TIG Liftarc**. Wszystkie wartości robocze są zawsze widoczne na przejrzystym panelu sterowania. Równie łatwy jest wybór trybu pomiędzy **spawaniem z drutem samoosłonowym (FLUX), TIG Liftarc i MMA**. Spawarka przy pełnej mocy osiąga 160 A i 60% cyklu pracy. Dzięki czemu niezawodnie radzi sobie nawet ze skomplikowanymi zadaniami. Posiada też zintegrowany **schowek na szpulę** z drutem. W zależności od średnicy drutu spawalniczego (0,8 / 0,9 / 1 mm), na panelu sterowania można wybrać odpowiedni tryb i dzięki temu uzyskać optymalne wyniki. Migomat jest przeznaczony do łączenia metalowych obiektów w produkcji, warsztatach, ślusarstwie czy rzemiośle. Metoda TIG w tym modelu wykorzystuje zajarzenie Liftarc do aktywacji łuku. W porównaniu z zapłonem o wysokiej częstotliwości ma tę zaletę, że nie wpływa ani nie zakłóca działania wrażliwych urządzeń elektronicznych znajdujących się w pobliżu takich jak telefony komórkowe, komputery lub systemy sterowania. Za pomocą panelu łatwo określić natężenie prądu do 130 A. Tryb spawania MMA wykorzystuje się głównie do spawania żelaza lub miedzi, a także stopów, takich jak żeliwo lub stal. Ponieważ do spawania elektrodą otuloną nie potrzeba gazu, urządzenia można użyć także w wymagających warunkach, takich jak wiatr. Funkcja Arc Force zapewnia optymalne rezultaty dzięki stabilnemu łukowi.
Cechy produktu:

- - Spawarka MIG/MAG oferuje 160 A dla spawania drutem, 130 A dla TIG Liftarc i 120 A dla MMA,
- - Falownik IGBT w migomacie niezawodnie przetwarza wszystkie wartości, umożliwia szybkie przełączanie między trybami i wpływa kompaktowy rozmiar maszyny,
- - Wszystkie ustawienia określane są intuicyjnie na czytelnym panelu sterowania z dużym wyświetlaczem,
- - Zintegrowana komora na szpulę oraz podajnik spawarki MIG/MAG przystosowane są do drutu o średnicy od 0,8 do 1 mm,
- - Arc Force w celu uzyskania wysokiej jakości spoin podczas spawania metodą MMA.

Parametry techniczne:

- - Nr katalogowy - **10021499**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Model - **MAGITEX 160**
- - Materiał - **Stal**
- - Kolor - **Czarny**
- - Napięcie [V] - **230**
- - Stopień ochrony IP - **IP21S**
- - Szybkość drutu [m/min] - **2-14**
- - Sprawność [%] - **80**
- - Średnica drutu [mm] - **Φ0.8/0.9/1.0**
- - Prąd spawania MMA [A] - **20-120**
- - Prąd spawania TIG [A] - **10-130**
- - Maksymalny prąd spawania [A] - **FLUX: 160**

- - Minimalny prąd spawania [A] - **FLUX: 20**
- - Lift TIG - **Tak**
- - ARC-Force - **Tak**
- - Funkcja MMA - **Tak**
- - Cykl pracy [%] - **60**
- - Przewód MIG/MAG - **2 m**
- - Maksymalna średnica szpuli drutu - **15 mm**
- - Wymiary (DxSxW) - **35 x 15 x 22 cm**
- - Waga - **6 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **40 x 25 x 26 cm**
- - Waga wysyłki - **6.8 kg**
- - Wymiary (DxSxW) - **35 x 15 x 22 cm**
- - Waga - **6 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **40 x 25 x 26 cm**
- - Waga wysyłki - **6.8 kg**

W zestawie:

- - Spawarka
- - Palnik MIG/MAG z zestawem węży (2 m)
- - Uchwyt elektrody z kablem (1.8 m)
- - Zacisk uziemiający z kablem (1,2 m)
- - Przewód zasilający (2 m)