Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:47



Spawarka inwertorowa MIG/MAG MMA FLUX IGBT TIG Liftarc 250 A

Cena brutto	**1 189,02 zł**
Cena netto	**966,68 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Stan magazynowy	**29 szt.**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**1026221**
Kod EAN	**4062859232045**
Producent	**Stamos Germany**

Opis produktu

Kod producenta: **10021501**
Spawarka MIG/MAG MAGITEX 250 marki Stamos wykorzystuje najnowszą technologię **inwerterową IGBT** i oferuje najwyższy poziom wszechstronności i jakości. Płynna regulacja prądu spawania **do 250 A** zapewnia optymalne spoiny przy wielu różnych zadaniach. Spawając drutem, można wybrać pomiędzy drutem litym, do którego potrzebny jest gaz osłonowy lub drutem rdzeniowym bez dodatkowego gazu. Migomat jest uzupełniony o opcję spawania MMA, co pozwala na bezproblemowe korzystanie z niej na zewnątrz w wietrznych warunkach. Do dyspozycji jest też możliwość pracy z metodą **TIG Liftarc**. Wszystkie wartości robocze są zawsze widoczne na przejrzystym panelu sterowania. Równie łatwy jest wybór metody spawania pomiędzy **MIG/MAG, z drutem samoosłonowym (FLUX), TIG Liftarc i MMA**, a także przełączanie pomiędzy trybami **2T i 4T**. Przy pełnej mocy spawarka MIG osiąga **250 A i 60%** cykl pracy. Posiada też zintegrowany schowek na szpulę z drutem. W zależności od rodzaju i średnicy drutu spawalniczego odpowiedni tryb wybierany jest na panelu sterowania lub włączany tryb SYNC, aby parametry zostały dobrane automatycznie. Spawanie MIG wykorzystuje gazy obojętne do miedzi, magnezu i innych metali nieżelaznych oraz ich stopów. Z kolei do metody MAG potrzebny jest gaz aktywny, aby optymalnie łączyć stal konstrukcyjną, stal i większości ich stopów. Do spawania bez gazu osłonowego, należy użyć drutu rdzeniowego i wybrać tryb FLUX. Metoda TIG w tym modelu wykorzystuje zajarzenie Liftarc do aktywacji łuku. W przypadku spawania punktowego należy wybrać funkcję SPOT na wyświetlaczu. Za pomocą panelu łatwo określić natężenie prądu do 200 A. Tryb spawania MMA wykorzystuje się głównie do spawania żelaza lub miedzi, a także stopów, takich jak żeliwo lub stal. Ponieważ do spawania elektrodą otuloną nie potrzeba gazu, urządzenia można użyć także w wymagających warunkach, takich jak wiatr. Funkcja Arc Force zapewnia optymalne rezultaty dzięki stabilnemu łukowi.
Cechy produktu:

- - Spawarka MIG/MAG oferuje 250 A dla spawania MIG i FLUX, 200 A dla TIG Liftarc i 180 A dla MMA,
- - Falownik IGBT w migomacie niezawodnie przetwarza wszystkie wartości, umożliwia szybkie przełączanie między trybami i wpływa na kompaktowy rozmiar maszyny,
- - Wszystkie ustawienia określane są intuicyjnie na czytelnym panelu z dużym wyświetlaczem,
- - Na panelu sterowania wybierany jest rodzaj gazu (CO2 lub mieszany), typ i średnica drutu spawalniczego (0,6 - 1 mm) oraz funkcja spawania punktowego dla TIG Liftarc,
- - Spawarka do aluminium oferuje tryb 2T do krótkich prac spawalniczych oraz 4T do dłuższych zadań,
- - Spawając w trybie MMA, stosuje się Arc Force w celu uzyskania wysokiej jakości spoin.

Parametry techniczne:

- - Nr katalogowy - **10021501**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Model - **MAGITEX 250**
- - Materiał - **Stal węglowa**
- - Kolor - **Czarny**
- - Napięcie [V] - **230**
- - Stopień ochrony IP - **IP21S**
- - Sprawność [%] - **80**
- - Moc wejściowa [kVA] - **6,2**
- - Prąd spawania MMA [A] - **20-180**

- - Prąd spawania TIG [A] - **10-200**
- - Klasa izolacji - **H**
- - Maksymalny prąd spawania [A] - **MIG: 250**
- - Minimalny prąd spawania [A] - **MIG: 30**
- - 2/4 Takt - **Tak**
- - Lift TIG - **Tak**
- - ARC-Force - **Tak**
- - Funkcja MMA - **Tak**
- - Cykl pracy [%] - **60**
- - Przewód MIG/MAG - **2 m**
- - Wymiary (DxSxW) - **45 x 16 x 22 cm**
- - Waga - **6.4 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **53 x 33 x 39 cm**
- - Waga wysyłki - **13.9 kg**

W zestawie:

- - Spawarka MIG/MAG
- - Palnik MIG/MAG z zestawem węży (2 m)
- - Uchwyt elektrody z kablem (1,8 m)
- - Zacisk uziemiający z kablem (1,2 m)
- - Przewód zasilający (2 m)