Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:46



Spawarka inwertorowa MMA IGBT z funkcjami Hot Start Arc Force 220 A

Cena brutto	**534,47 zł**
Cena netto	**434,53 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**1015706**
Kod EAN	**4062859075475**
Producent	**Stamos Germany**

Opis produktu

Kod producenta: **10021385**
Spawarka marki Stamos Germany to poręczne urządzenie do spawania elektrodą otuloną z przewodami o długości 8 m. Prąd spawania wybierany jest w zakresie **20-220 A** za pomocą pokrętła. Aby uzyskać cykl pracy 100% należy wyregulować prąd spawania poniżej 110 A. Czytelny **wyświetlacz LED** pozwala sprawdzić ustawione wartości. Długie, **8 m przewody** spawalniczy oraz uziemiający zapewniają maksymalną swobodę ruchu. Aby szybko wykonać czyste i mocne spoiny ze zmniejszonym rozpryskiem należy użyć elektrod kwasowych lub alkalicznych o średnicy 1,6-5,0 mm. Urządzenie przeznaczone jest **do spawów o grubości do 20 mm**. Napięcie obwodu otwartego **61 V** oraz funkcja **Hot Start** pozwalają łatwo zajarzyć łuk i osiągnąć optymalne wyniki spawania. **Funkcja Arc Force** pozwala dostosować łuk do spawanego materiału aby uzyskać spoiny o pożądanej gęstości. Technologia **IGBT** charakteryzuje się zwiększoną wydajnością. Sprzęt niezawodnie kompensuje wahania napięcia sieciowego o +/- 10%. Ponieważ do spawania MMA nie jest wymagany gaz osłonowy, można skutecznie spawać na zewnątrz nawet w niesprzyjających warunkach. Spawarka MMA łączy takie materiały jak: **stal, żelazo, żeliwo, nikiel czy miedź**. **Wentylator** chłodzi urządzenie chroniąc je przed przegrzaniem. Obudowa i przednia pokrywa z tworzywa sztucznego są odporne na wstrząsy i wibracje. Izolacja, antystatyczna i niskokorozyjna konstrukcja zapewniają bezpieczną pracę przez wiele lat.
Cechy produktu:

- - Kompaktowa konstrukcja i mocny falownik IGBT,
- - Swoboda ruchów dzięki przewodom z uchwytem spawalniczym MMA i uziemiającemu o długości 8 m,
- - Prąd spawania od 20 do 220 A i cykl pracy 100% przy 110 A,
- - Czyste efekty spawania dzięki Hot Start, Arc Force i stabilnemu łukowi,
- - Bezstopniowe sterowanie i wyświetlacz LED.

Parametry techniczne:

- - Model - **S-MMA230Z**
- - Nr katalogowy - **10021385**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Napięcie [V] - **230**
- - Chłodzenie obudowy - **Wentylator**
- - Cykl pracy [%] - **25**
- - Przewód MMA [m] - **8**
- - Przewód zasilający [m] - **2,3**
- - Moc wejściowa znamionowa [kVA] - **10,8**
- - Przewód masowy [m] - **8**
- - Współczynnik mocy - **0,73**
- - Moc wejściowa maksymalna [kVA] - **10,8**
- - Klasa izolacji - **F**
- - Maksymalny prąd wejściowy [A] - **46,3**
- - Grubość spawalna [mm] - **20**
- - Maks. prąd spawania [A] - **220**
- - Min. prąd spawania [A] - **20**
- - Stopień ochrony IP - **IP21S**
- - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **23,2**

- - Napięcie biegu jałowego [V] - **61**
- - Prąd spawania w cyklu pracy 60% [A] - **141**
- - Prąd spawania w cyklu pracy 100% [A] - **110**
- - Wymiary (DxSxW) [cm] - **38 x 15,5 x 32**
- - Waga [kg] - **5,9**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **46,5 x 30 x 36**
- - Waga wysyłki [kg] - **10,6**

W zestawie:

- - Spawarka
- - Uchwyt spawalniczy z przewodem (8 m)
- - Zacisk uziemiający z przewodem (8 m)
- - Instrukcja obsługi