Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:47



Spawarka wielofunkcyjna MIG/MAG TIG MMA FCAW 300 A 400 V

Cena brutto	**4 965,45 zł**
Cena netto	**4 036,95 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Stan magazynowy	**16 szt.**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**1027323**
Kod EAN	**4250928668950**
Producent	**Stamos Germany**

Opis produktu

Kod producenta: **10021084**
Spawarka wielofunkcyjna marki STAMOS Germany pozwala łatwo dobrać odpowiednią technikę spawania do danego projektu. Do wyboru są cztery tryby w jednym urządzeniu: **MIG/MAG, TIG-Liftarc, MMA oraz FCAW**. Z gazem osłonowym lub bez. Wózek znacząco ułatwia transport sprzętu a nad tylnymi kołami jest wystarczająco dużo miejsca na butlę z gazem, którą łatwo można zabezpieczyć za pomocą wspornika i dwóch łańcuchów. Czytelny **panel sterowania z dwoma wyświetlaczami** pozwala konstrolować parametry spawania w tym prąd spawania **do 300 A**. Duże pokrętła łatwo obsłużyć nawet w rękawicach spawalniczych. Do dyspozycji są następujące ustawienia: metoda spawania, prąd, napięcie (MIG), prędkość podawania drutu od 2,5 do 24 m/min, indukcyjność oraz tryby 2T lub 4T. Spawanie metodą FCAW polega na tworzeniu spoin za pomocą drutu spawalniczego - bez dodatkowego gazu. Dzięki temu proces ten doskonale sprawdzi się w przypadku drobnych napraw samochodowych i prac metalowych na zewnątrz. **Metoda TIG** w tym modelu wykorzystuje zajarzenie Liftarc do aktywacji łuku. Dzięki temu wrażliwe urządzenia elektroniczne znajdujące się w pobliżu, takie jak telefony komórkowe, komputery czy systemy sterowania, nie będą narażone na działanie czynników zewnętrznych. Chcesz spawać na zewnątrz i przy silnym wietrze? W takim razie wybierz **spawanie łukiem elektrycznym (MMA)**. Metoda ta działa bez użycia dodatkowego gazu i zapewnia dobre efekty. **Funkcja VDR** zapewnia większe bezpieczeństwo podczas spawania MMA, szczególnie w wilgotnym środowisku. Funkcje Arc Force i Anti Stick włączają się automatycznie i umożliwiają komfortowe spawanie.
Cechy produktu:

- - Ergonomiczne pokrętła obrotowe pozwalają precyzyjnie ustawić wszystkich parametry, nawet w rękawicach spawalniczych,
- - Spawanie metodami FCAW, MIG/MAG, TIG Liftarc i MMA o natężeniu do 300 A,
- - Dwa wyświetlacze LED zapewnią bezpośredni podgląd wszystkich ustawień,
- - Większe bezpieczeństwo MMA - z funkcjami VRD, Arc Force i Anti Stick,
- - Cztery koła i zintegrowany uchwyt na butlę gazową dla łatwego transportu.

Parametry techniczne:

- - Nr katalogowy - **10021084**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Model - **S-MULTI 300**
- - 2/4 Takt - **Tak**
- - Anti Stick - **Tak**
- - ARC-Force - **Tak**
- - Chłodzenie wodne - **Nie**
- - Cykl pracy [%] - **60**
- - Czas wypływu gazu [s] - **Tak**
- - Częstotliwość [Hz] - **50**
- - Drut Flux - **Tak**
- - Elektrozawór gazu - **Tak**
- - Funkcje - **MMA / TIG / MIG / MAG / FCAW**
- - Hot Start - **Nie**

- - Kabel MMA - **3 m**
- - Klasa izolacji - **F**
- - Klasa ochronności IEC - **IP21**
- - Lift TIG - **-**
- - Maksymalna grubość spawalna [mm] - **14**
- - Maksymalna średnica szpuli drutu - **200 mm**
- - Maksymalny prąd spawania [A] - **300**
- - Maksymalny prąd wejściowy [A] - **MIG: 15,9 / MMA: 17,6 / TIG: 12**
- - Maksymalny prąd wejściowy [A] - **MIG: 15,792 / MMA: 16,687 / TIG: 11,919**
- - Minimalny prąd spawania [A] - **15**
- - Moc wejściowa [kVA] - **MIG: 10,967 / MMA: 12,150 / TIG: 8,387**
- - Napięcie [V] - **400**
- - Napięcie zgrzewania [V] -**16.5-29**
- - Prąd spawania MMA [A] - **25 - 300**
- - Prąd spawania TIG [A] - **15 - 300**
- - Przewód MIG/MAG - **3 m**
- - Przewód plasma - **-**
- - Przewód TIG - **4 m**
- - Przewód uziemiający - **3 m**
- - Sprawność [%] - **85**
- - Szybkość drutu [m/min] - **2-18**
- - Średnica drutu [mm] - **1 / 1.2**
- - Współczynnik mocy - **0,93**
- - Zapłon Plasma - **-**
- - Zapłon TIG - **LIFT**
- - Zgodność z normą - **-**
- - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **MIG: 12,3 / MMA: 13,6 / TIG: 9,3**
- - Zużycie powietrza [l/min] - **-**
- - Waga - **44.75 kg**
- - Waga wysyłki - **61.5 kg**
- - Wymiary (DxSxW) - **91 x 51 x 76 cm**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **94 x 80 x 45 cm**

W zestawie:

- - Spawarka wielofunkcyjna
- - Wózek na czterech kółkach
- - Przewód gazowy (3 m)
- - Palnik MIG z przewodem (3 m)
- - Palnik TIG z przewodem (4 m)
- - Uchwyt elektrody z kablem (3 m)
- - Zacisk uziemiający z kablem (3 m)
- - 2 opaski zaciskowe Ø14,7 mm
- - Klucz uniwersalny
- - 2 łańcuchy
- - 2 tuleje MIG (1 mm / 1,2 mm)
- - Elektroda wolframowa
- - Dysza ceramiczna (5, 6, 7)
- - Tuleje TIG (1,6 / 2,4 / 3,2 mm)
- - Długa nakładka
- - Torba na akcesoria
- - Akcesoria montażowa (śruby)
- - Brak wtyczki w zestawie