



Waga hakowa powieszana do 1 Tony SBS-KW-1TC z zasilaczem 1000kg / 0,2kg

Cena brutto	365,41 zł
Cena netto	297,08 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	69 szt.
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	1001754
Kod EAN	4250928637420

Opis produktu

Waga hakowa przystosowana jest to pracy z 1-tonowymi ładunkami. Model SBS-KW-1TC nadaje się do regularnej eksploatacji w branży przemysłowej, produkcyjnej, handlowej. Wagę można zawiesić na dźwigu, dzięki czemu sprawdzi się również na placach budowy.

Waga powieszana charakteryzuje się **wysoką precyzją pomiaru (200 g)**, długą żywotnością oraz niezawodnością.

Obudowa z aluminium odlewane ciśnieniowo odporna jest na uszkodzenia mechaniczne. **Szekla i hak wykonane zostały ze stali szlachetnej.** Urządzenie wyposażono w duży, wyraźny wyświetlacz **LED (z podświetleniem).**

Praktyczne opcje, takie jak tarowanie czy zatrzymywanie wyniku, przyspieszają pracę zwiększając precyzję pomiaru. Dużym udogodnieniem jest funkcja zmiany jednostek ważenia (kilogramy, funty lub niutony – do wyboru). Z kolei automatyczne wyłączenie i tryb uśpienia pozytywnie wpływają na energooszczędność.

Bezprzewodowe zasilanie (**w komplecie akumulator 6V/1.3 Ah**) zwiększa zakres zastosowania modelu SBS-KW-1TC – waga hakowa może być zawieszona np. na dźwigu lub pod sufitem. Sprzęt zasilany jest również za pomocą zasilacza, który wchodzi także w zakres dostawy.

Cechy i dane techniczne: - Szeroki zakres zastosowania - Praktyczne funkcje - Materiały najwyższej jakości - Obudowa z aluminium odlewane ciśnieniowo - Hak i karabińczyk ze stali szlachetnej - Trzy jednostki ważenia: kilogramy, funty lub niutony

Parametry techniczne:

- Model - **SBS-KW-1TC**
- Nr katalogowy - **3125**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Zakres ważenia - **10 - 1000 kg**
- Precyzja ważenia - **0,2 kg**
- Zasilanie - **Zasilacz AC + akumulator**
- Długość czasu pracy akumulatora - **48 godzin**
- Średnica haka - **25 mm**
- Pilot - **Nie**
- Wodoodporna obudowa - **Nie**
- Zmiana jednostek - **Tak**
- Kalibracja - **Nie**
- Sumowanie - **Nie**
- Tarowanie - **Tak**
- Zerowanie - **Tak**
- Wstrzymywanie - **Tak**
- Wyświetlacz - **LCD**
- Klasa dokładności - **III**
- Jednostki ważenia - **kg, lb, N**
- Zakres temperatury roboczej - **Od -10C do 40C**
- Ostrzeżenie przed przeciążeniem - **Tak**
- Szczegóły zasilania - **Akumulator 6V / 1.3Ah / Zasilacz AC 90-240V / DC 7,7V 500mA**
- Maksymalne obciążenie - **120% nośności**
- Materiał obudowy - **Aluminium**
- Materiał haka i szekli - **Stal**
- Wymiary (DxSxW) - **9,5 x 15 x 37 cm**

- - Waga - **2,5 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **21 x 13 x 27 cm**
- - Waga wysyłki - **3 kg**

W zestawie:

- - waga
- - instrukcja PL
- - zasilacz
- - akumulator
- - szekla