



## Wciągarką suwnicowa 990kg

Cena brutto	<b>2 340,17 zł</b>
Cena netto	<b>1 902,58 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Stan magazynowy	<b>109 szt.</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod producenta	<b>1000375</b>
Kod EAN	<b>4260223022982</b>

### Opis produktu

Suwnica z wciągarką to urządzenie zaprojektowane z myślą o podnoszeniu, przenoszeniu i opuszczaniu ciężkich ładunków w fabrykach, magazynach, warsztatach samochodowych czy na budowach. **Model Procacat 1200 charakteryzuje się nie tylko wydajnością, ale także niezawodnością**, co jest szczególnie istotne w przypadku dużych hal produkcyjnych. Wydajny silnik o mocy **1800 W umożliwia wygodne dźwiganie przedmiotów bez większego wysiłku ze strony obsługującego**. Wciągarka jest w stanie podnieść ciężar o wadze sięgającej 600 kg nawet na wysokość 12 metrów. Mocny hak obraca się o 360 i wyposażony jest w zatrask zabezpieczający, przez co łatwo go podczepić do ładunku. Funkcjonalne zblocze pozwala zwiększyć **nośność suwnicy aż do 990 kg (maksymalna wysokość podnoszonego ciężaru wynosi 6 metrów)**. Solidne wykonanie zblocza i wytrzymała stalowa linka zapewniają bezpieczeństwo nawet podczas pracy z dużymi ciężarami. Podobnie zresztą jak antypoślizgowe sprzęgło, które zapewnia ciągłą kontrolę naprężenia i chroni przed przeciążeniem, elektromagnetyczny układ hamulcowy oraz zabezpieczenie przerywające pracę w chwili osiągnięcia krańcowych wartości naciągu liny.

**Dźwig suwnicowy Procacat 1200 umożliwia także transport w poziomie** (po zawieszeniu na szynie) z prędkością do 13 m/min. Wózek może poruszać się zarówno po zakrętach (o minimalnym promieniu skrótu 1 metr), jak i po linii prostej. Prowadnica w formie teownika lub dwuteownika powinna mieć co najmniej 110 mm wysokości i 68-94 mm szerokości. Wygoda pracy z urządzeniem została zwiększona za pomocą intuicyjnego pilota. Dzięki niemu możemy sterować wciągarką w górę, dół, lewo i prawo oraz użyć wyłącznika bezpieczeństwa. **Cechy i funkcje:**

- - **Wydajność** - silnik o mocy 1800 W umożliwia podnoszenie przedmiotów o wadze sięgającej 990 kg na wysokość 12 m (6 m powyżej 600 kg),
- - **Efektywność** - prędkość w zakresie 4-8 m/s w pionie i sięgająca 13 m/min w poziomie,
- - **Wygoda** - demontowalne zblocze, obracany hak i zatrask zabezpieczający,
- - **Bezpieczeństwo** - sprzęgło poślizgowe z kontrolą naprężenia i ochroną przed przeciążeniem oraz niewymagający zasilania elektromagnetyczny układ hamulcowy,
- - **Intuicyjność** - funkcjonalny pilot w zestawie.

### Parametry techniczne:

- - Model - **PROCAT 1200**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Zasilanie - **230 V / 50 Hz**
- - Moc znamionowa - **1800 W**
- - Moc silnika suwnicy - **540 W**
- - Maks. udźwig ze zbloczem - **990 kg**
- - Maks. udźwig bez zblocza - **600 kg**
- - Maks. wysokość ze zbloczem - **6 m**
- - Maks. wysokość bez zblocza - **12 m**
- - Szybkość wciągania ze zbloczem - **4 m/min**
- - Szybkość wciągania bez zblocza - **8 m/min**
- - Prędkość przesuwu - **13 m/min**
- - Lina - **CK 45**
- - Średnica liny - **5,6 mm**
- - Minimalny promień skrótu - **1 m**
- - Cykl pracy - **20%/10 min**
- - Pilot - **Tak**
- - Dł. przewodu od pilota - **2,4 m**

- - Dł. przewodu zasilającego - **0,7 m**
- - Wytrzymałość liny - **Do 3000 kg**
- - Materiał koła zębatego - **CK 40**
- - Typ smaru - **EP**
- - Klasa bezpieczeństwa - **IP54**
- - Wymiary (DxSxW) - **54 x 42 x 45,5 cm**
- - Waga - **51 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **62,5 x 51,5 x 53 cm**
- - Waga wysyłki - **55,3 kg**

**W celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz w celach kontroli materiałowej zalecamy używać dźwig suwnicowy razem z przemysłową WAGĄ HAKOWĄ-SUWNICOWĄ, którą można nabyć w naszym sklepie. W zestawie**

- - Wciągarka linowa z suwnicą
- - Zblocze
- - Rękawice robocze
- - Instrukcja PL