Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:40



Zasilacz laboratoryjny 3 kanały 0-30VDC 0-5A S-LS-28

Cena brutto	**1 218,24 zł**
Cena netto	**990,44 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Stan magazynowy	**1 szt.**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**1009683**
Kod EAN	**4250928683595**
Producent	**Stamos Soldering**

Opis produktu

Numer producenta: **Stamos Soldering 10021058**

Profesjonalny **zasilacz laboratoryjny Stamos Soldering** stworzono z myślą o przetworzeniu prądu zmiennego na prąd stały o wybranym napięciu. Daje to możliwość dostarczenia energii elektrycznego do różnych urządzeń wykorzystywanych w celach naukowych, przemyśle czy branży telekomunikacyjnej. O wszechstronności urządzenia świadczą **trzy kanały**, każdy z wyjściem plus oraz minus. W razie potrzeby wszystkie z nich **mogą działać jednocześnie**.

Dwa pierwsze kanały posiadają trzy tryby pracy:

- - **niezależny -** kanały działają niezależnie od siebie przy napięciu 30 V oraz natężeniu 5 A,
- - **równoległy** - wartość prądu zwiększa się do 10 A,
- - **szeregowy -** napiecia prądu osiąga wartość 60 V przy natężeniu 5 A,

Kontrolę nad pracą zasilacza umożliwiają **4 czytelne wyświetlacze LED**. Pokazują one czterocyfrowe wartości odnoszące się do napięcia i natężenia prądu oraz ich jednostki. Dodatkowo diody informują o aktualnie wybranej funkcji. Do sterowania służą wygodne pokrętła oraz przyciski. Dzięki nim można precyzyjnie ustawić właściwe wartości, określić tryb pracy oraz kanał.

O **bezpieczeństwo użytkownika** dba specjalny system, który wyłączy zasilacz, gdy ten osiągnie zbyt wysoką temperaturę. Dodatkowo **sprzęt jest cichy**, co znacząco wpływa na komfort pracy. **Zamontowana rączką** ułatwia transportowanie urządzenia, a **gumowe nóżki** zapobiegają ślizganiu się po powierzchni roboczej.

Cechy produktu:

- - **Wszechstronność** - trzy kanały i trzy tryby pracy,
- - **Precyzyjna regulacja** - pokrętła i przyciski do płynnego ustawianie parametrów,
- - **Czytelność** - cztery duże ekrany LCD,
- - **Bezpieczeństwo** - system ochrony przed przegrzaniem,
- - **Mobilność** - niewielkie rozmiary i rączką umożliwiająca transportowanie.

Parametry techniczne:

- - Model - **S-LS-28**
- - Nr katalogowy - **10021058**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Wyświetlacz - **LED**
- - Moc - **550 W**
- - Napięcie - **230 V**

- - Prąd wyjściowy - **0-5 A**
- - Napięcie wyjściowe - **0-30 V**
- - Temperatura pracy - **0-40°C**
- - Temperatura przechowywania - **10-70°C**
- - Wilgotność względna pracy - **80%**
- - Wilgotność względna przechowywania - **70%**
- - Zakres regulacji napięcia DC - **Kanał I/II 0-30 V / Kanał III 5 / 3,3 / 2,5 V**
- - Zakres regulacji natężenia prądu - **Kanał I/II 0-5 A / Kanał III 3 A**
- - Współczynnik stabilizacji pracy - **CV ≤ 0,01% + 3 mV / CC ≤ 0,1% + 3 mA**
- - Współczynnik stabilizacji prądowej - **V: ≤ 0,01% + 5 mV / A: ≤ 0,1% + 10 mA**
- - Rozdzielczość - **10 mV / 1 mA**
- - Tętnienia - **CV ≤ 2 mVrms / CC ≤ 3 mArms**
- **-** Dokładność ustawień parametrów (25°C ± 5°C) - **Kanał I/II/III - ≤ 0,5% + 20 mV / ≤ 0,5% + 10 mA / ± 50 mV**
- - Współczynnik temperaturowy - **≤ 150 ppm**
- - Czas reakcji na narastanie/spadek napięcia/natężenia prądu (przy 10% obciążenia) - **0-100 ms**
- - Dokladność wyświetlania - **3**
- - Zabezpieczenia - **OTP**
- - Bezpiecznik - **T5 A / 250 V**
- - Amperomierz - **Tak**
- - Woltomierz - **Tak**
- - Złącze - **4 mm**
- - Chłodzenie - **Wentylator**
- - Długość przewodu zasilającego - **1,2 m**
- - Wymiary (DxSxW) - **38 x 25 x 15 cm**
- - Waga - **10,6 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **49,5 x 39 x 28 cm**
- - Waga wysyłki - **11,6 kg**

W zestawie:

- - Zasilacz laboratoryjny S-LS-28
- - Przewód zasilający
- - Instrukcja PL