Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:46



Zasilacz laboratoryjny impulsowy OVP OTP OPP 0-50A 0-30V 1500W

Cena brutto	**1 964,77 zł**
Cena netto	**1 597,37 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**1020306**
Kod EAN	**4062859948267**
Producent	**Stamos Germany**

Opis produktu

Kod producenta: **10021167**

Zasilacz laboratoryjnym marki Stamos Soldering pozwala dostarczyć zewnętrznym urządzeniom prąd stały o określonym napięciu. Sprawdzi się w przemyśle, laboratoriach, telekomunikacji, warsztatach i nie tylko. Doskonała efektywność sprzętu wynika z zastosowania jednego kanału zapewniającego napięcie wyjściowe w zakresie **0-30 V oraz prąd od 0 do 50 A**. Urządzenie generuje prąd o bardzo niskim tętnieniu i szumie (≤ 1% RMS), który nie uszkadza obwodu zasilającego. Zasilacz regulowany jest za pomocą pokręteł a ustawione parametry pokazywane są na **wyświetlaczu LED**. Czerwony kolor jest dobrze widoczny nawet w ciemnych pomieszczeniach. Inteligentny system bezpieczeństwa zapewnia ochronę przed przegrzaniem. Uruchamia wentylator, gdy temperatura jest zbyt wysoka. Sprzęt posiada także ochronę przez zbyt dużym napięciem i mocą. Kompaktowe wymiary pozwalają zmieścić urządzenie nawet na małym stanowisku pracy. Niewielka waga oraz uchwyt ułatwiają jego przenoszenie. **Gumowe nóżki** odpowiadają za stabilność.

Cechy produktu:

- - Maksymalna moc wyjściowa na poziomie 1500 W,
- - Jeden kanał zapewniający maks. napięcie wyjściowe 30 V i prąd wyjściowy do 50 A,
- - Panel z pokrętłami zapewnia łatwe i dokładne ustawienie wartości napięcia i prądu; wyświetlacz LED prezentuje parametry,
- - Liczne zabezpieczenia w tym przed przegrzaniem, zbyt wysokim napięciem i mocą,
- - Gumowe nóżki zapobiegają ślizganiu się i rysowaniu powierzchni.

Parametry techniczne:

- - Nr katalogowy - **10021167**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Model - **S-LS-76**
- - Złącze [mm] - **Gniazda wyjściowe / gniazdo zasilania sieciowego / wyjście uziemienia**
- - Chłodzenie - **Wentylator / kontrola temperatury**
- - Kolor - **Czarny**
- - Bezpiecznik [A] - **15**
- - Współczynnik stabilizacji napięciowej - **CV: ≤0,2% mV / CC: ≤ 0,5% mA**
- - Współczynnik stabilizacji prądowej - **≤ 0,3 %**
- - Typ - **Impulsowy**
- - Prąd wyjściowy [A] - **0 - 50**
- - Zabezpieczenia - **OVP / OTP / OPP**
- - Przewód zasilający [m] - **1.1**
- - Napięcie wyjściowe [V] - **0 - 30**
- - Wyświetlacz - **LED**
- - Napięcie [V] - **230**
- - Moc [W] - **1500**
- - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **50**
- - Tętnienia - **≤1% RMS**
- - Wymiary (DxSxW) - **32 x 20 x 15.4 cm**

- - Waga - **5 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **46.5 x 33 x 22.5 cm**
- - Waga wysyłki - **7.04 kg**

W zestawie:

- - Zasilacz laboratoryjny
- - Przewód zasilający
- - Instrukcja obsługi