Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:45



Zasilacz laboratoryjny impulsowy S-LS-77 0-60V 0-10A DC

Cena brutto	**1 068,94 zł**
Cena netto	**869,06 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Stan magazynowy	**1 szt.**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**1019777**
Kod EAN	**4062859948274**
Producent	**Stamos Germany**

Opis produktu

Kod producenta: **10021168**

Zasilacz laboratoryjny marki Stamos Soldering sprawdzi się w przemyśle, laboratoriach, telekomunikacji, warsztatach czy serwisach. W urządzeniu zastosowano **jeden kanał** zapewniający napięcie wyjściowe w zakresie 0-60 V oraz prąd od 0 do 10 A. Urządzenie generuje prąd o bardzo niskim tętnieniu i szumie (Wyświetlacz LED pozwala skontrolować ustawienia. System bezpieczeństwa uruchamia wentylator, gdy temperatura jest zbyt wysoka. Sprzęt posiada także ochronę przed zbyt dużym napięciem i mocą. Niewielka waga oraz kompaktowe wymiary pozwalają na łatwe przenoszenie zasilacza. Gumowe nóżki zapewniają mu stabilność.

Cechy produktu:

- - Maksymalna moc wyjściowa na poziomie 600 W,
- - Jeden kanał zapewniający maks. napięcie wyjściowe 60 V i prąd wyjściowy do 10 A,
- - Panel z pokrętłami zapewnia łatwe i dokładne ustawienie wartości napięcia i prądu; wyświetlacz LED prezentuje parametry,
- - Liczne zabezpieczenia w tym przez przegrzaniem, zbyt wysokim napięciem i mocą,
- - Gumowe nóżki zapobiegają ślizganiu się i rysowaniu powierzchni.

Parametry techniczne:

- - Nr katalogowy - **10021168**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Model - **S-LS-77**
- - Złącze [mm] - **Gniazda wyjściowe, gniazdo zasilania sieciowego, zacisk wyjściowy uziemienia**
- - Chłodzenie - **Wentylator, kontrola temperatury**
- - Kolor - **Czarny**
- - Bezpiecznik [A] - **10**
- - Współczynnik stabilizacji napięciowej - **Cv≤0,2% mV, Cc≤0,5% mA**
- - Współczynnik stabilizacji prądowej - **≤0.5%**
- - Typ - **Impulsowy**
- - Prąd wyjściowy [A] - **0 - 10**
- - Zabezpieczenia - **OVP, OTP, OPP**
- - Przewód zasilający [m] - **1,1**
- - Napięcie wyjściowe [V] - **0 - 60**
- - Wyświetlacz - **LED**
- - Napięcie [V] - **230**
- - Moc [W] - **600**
- - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **10**
- - Tętnienia - **≤1% Rms**
- - Wymiary (DxSxW) - **32 x 20 x 15.4 cm**
- - Waga - **4 kg**

- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **41 x 26 x 23 cm**
- - Waga wysyłki - **4.5 kg**

W zestawie:

- - Zasilacz laboratoryjny
- - Przewód zasilający
- - Instrukcja obsługi