Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:41



Zasilacz laboratoryjny serwisowy 0-15 V 0-60 A DC 900 W LED

Cena brutto	**1 317,78 zł**
Cena netto	**1 071,37 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**1017294**
Kod EAN	**4250928680235**
Producent	**Stamos Soldering**

Opis produktu

Kod producenta: **10021072**

Zasilacz laboratoryjny marki STAMOS sprawdzi się w zakładach produkcyjnych, przemysłowych, jak i w branży telekomunikacyjnej. Zasilacz znajdzie swoje zastosowanie w warsztatach, serwisach elektroniki, laboratoriach oraz instytutach badawczych. Służy do przetwarzania prądu zmiennego w energię elektryczną prądu stałego o określonym napięciu oraz dostarcza go, do zewnętrznych urządzeń elektrycznych. Urządzenie jest efektywne za sprawą umieszczenia kału z wyjściem dodatkiem i ujemnym. Zasilacz precyzyjnie generuje prąd o niskich tętnieniach **≤1% RMS** i niewielkich szumach, co zapobiega uszkodzeniu obwodu. Dysponuje on napięciem do **15 V** oraz prądem wyjściowym do **60 A**. Zasilacz posiada wyświetlacz **LED**, na którym sprawdzimy wartość prądu i napięcia. Precyzyjna regulacja natężenia i napięcia prądu wyjściowego ułatwiają dopasowanie odpowiedniej wartości parametru. W efekcie zasilacz oferuje zrównoważone parametry. Pozwala pracować w dwóch trybach **C.V.** i **C.C.**. Bezpieczeństwo pracy z urządzeniem od Stamos Soldering zostało zapewnione przez cztery funkcje: ochrony przed przepięciem (**OVP**), przeciążeniem stabilizatora (**OCP**), przegrzaniem (**OTP**) i przeciążeniem całego zasilacza (**OPP**). Zasilacz S-LS-33 jest mobilny za sprawą niewielkiej wagi (**3,6 kg**) oraz kompaktowym rozmiarom.

Cechy produktu:

- - Wydajność dzięki kanałowi z napięciem 0-15 V i natężeniem 0-60 A,
- - Prosta i precyzyjna zmiana parametrów pracy za pomocą pokręteł,
- - Wyświetlacz LED umożliwia kontrolę nad napięciem i natężeniem,
- - Praca w dwóch trybach:C.V. (stałego napięcia wyjściowego) i C.C. (stałego prądu obciążenia),
- - Bezpieczny dzięki ochronie przed przegrzaniem, zbyt wysokim napięciem i prądem,

Parametry techniczne:

- - Nr katalogowy - **10021072**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Model - **S-LS-42**
- - Typ - **Impulsowy**
- - Wyświetlacz - **LED**
- - Napięcie [V] - **230**
- - Kolor - **Czarny**
- - Bezpiecznik [A] - **10**
- - Moc [W] - **900**
- - Chłodzenie - **Wentylator, kontrola temperatury**
- - Tętnienia - **≤1% RMS pełna skala**
- - Złącze [mm] - **Gniazda wyjściowe, gniazdo zasilania sieciowego, zacisk wyjściowy uziemienia**
- - Przewód zasilający [m] - **1,75**
- - Zabezpieczenia - **OVP, OCP, OTP, OPP**
- - Rozdzielczość - **100 mV / 10 mA**
- - Napięcie wyjściowe [V] - **0 - 15**
- - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **60**

- - Natężenie prądu - **N/A**
- - Prąd wyjściowy [A] - **0 - 60**
- - Współczynnik stabilizacji napięciowej - **Cv≤0,2% odczytu + 2 cyfry, Cc≤0,5% odczytu + 2 cyfry**
- - Współczynnik stabilizacji prądowej - **≤0,5% odczytu + 2 cyfry**
- - Temperatura przechowywania [°C] - **-80**
- - Sposób podłączenia do komputera - **N/A**
- - Zakres regulacji natężenia prądu [A] - **N/A**
- - Zakres temperatury pracy [°C] - **0-40**
- - Zakres regulacji napięcia DC [V] - **N/A**
- - Współczynnik stabilizacji pracy - **Cv≤0,2% + 2D/cc≤0,5% + 2D**
- - Współczynnik stabilizacji pracy podczas obciążenia - **≤0,5% + 2D**
- - Ochrona przed zbyt wysokim napięciem - **Tak**
- - Ochrona przed przekroczeniem maksymalnego prądu - **Tak**
- - Wymiary (DxSxW) [cm] - **32.5 x 20 x 16.5**
- - Waga [kg] - **3.6**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **37 x 25 x 21**
- - Waga wysyłki [kg] - **3.8**

W zestawie:

- - Zasilacz laboratoryjny
- - Zatyczki - 2 szt.
- - Połączenia przewodów - 2 x 30 A
- - Przewód zasilający
- - Instrukcja obsługi