Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:41



Zasilacz laboratoryjny serwisowy 0-30 V 0-10 A DC 300 W LED

Cena brutto	**575,59 zł**
Cena netto	**467,96 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**1017292**
Kod EAN	**4250928680167**
Producent	**Stamos Soldering**

Opis produktu

Kod producenta: **10021065**

Zasilacz laboratoryjny marki STAMOS sprawdzi się w zakładach produkcyjnych, przemysłowych, jak i w branży telekomunikacyjnej. Zasilacz znajdzie swoje zastosowanie w warsztatach, serwisach elektroniki, laboratoriach oraz instytutach badawczych. Służy do przetwarzania prądu zmiennego w energię elektryczną prądu stałego o określonym napięciu oraz dostarcza go do zewnętrznych urządzeń elektrycznych. Urządzenie jest efektywne za sprawą umieszczenia kału z wyjściem dodatkiem i ujemnym. Zasilacz precyzyjnie generuje prąd o niskich tętnieniach **≤10% RMS** i niewielkich szumach, co zapobiega uszkodzeniu obwodu. Dysponuje on napięciem do **30 V** oraz prądem wyjściowym do **10 A**. Zasilacz posiada wyświetlacz **LED**, na którym sprawdzimy wartość prądu i napięcia. Precyzyjna regulacja natężenia i napięcia prądu wyjściowego ułatwiają dopasowanie odpowiedniej wartości parametru. W efekcie zasilacz oferuje zrównoważone parametry. Pozwala pracować w dwóch trybach **C.V.** i **C.C.**. Funkcja ochrony przed przegrzaniem zwiększa bezpieczeństwo pracy, a wentylator włącza się automatycznie, gdy zasilacz przekroczy temperaturę **40°C**, oraz sam się wyłączy, gdy spadnie do **35°C**. Systemy zabezpieczające przed zbyt wysokim napięciem i prądem zmniejszają ryzyko wystąpienia awarii. Zasilacz S-LS-33 jest mobilny za sprawą niewielkiej wagi (**1.9 kg**) oraz kompaktowym rozmiarom.

Cechy produktu:

- - Wydajność dzięki kanałowi z napięciem 0-30 V i natężeniem 0-10 A,
- - Prosta i precyzyjna zmiana parametrów pracy za pomocą pokręteł,
- - Wyświetlacz LED umożliwia kontrolę nad napięciem i natężeniem,
- - Praca w dwóch trybach:C.V. (stałego napięcia wyjściowego) i C.C. (stałego prądu obciążenia),
- - Bezpieczny dzięki ochronie przed przegrzaniem, zbyt wysokim napięciem i prądem,

Parametry techniczne:

- - Nr katalogowy - **10021065**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Model - **S-LS-35**
- - Typ - **Impulsowy**
- - Wyświetlacz - **LED**
- - Napięcie [V] - **230**
- - Kolor - **Czarny**
- - Bezpiecznik [A] - **5**
- - Moc [W] - **300**
- - Chłodzenie - **Wentylator, kontrola temperatury**
- - Tętnienia - **Cv≤10 mV (RMS) / Cc≤20 mA (RMS)**
- - Złącze [mm] - **Gniazda wyjściowe, gniazdo zasilania sieciowego, zacisk wyjściowy uziemienia**
- - Przewód zasilający [m] - **1,2**
- - Zabezpieczenia - **OVP, OCP, OTP**
- - Rozdzielczość - **100 mV / 10 mA**
- - Napięcie wyjściowe [V] - **0 - 30**
- - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **10**

- - Natężenie prądu - **N/A**
- - Prąd wyjściowy [A] - **0 - 10**
- - Współczynnik stabilizacji napięciowej - **CV ≤ 0,01 % + 5 mV CC ≤ 0,01 % + 5 mA**
- - Współczynnik stabilizacji prądowej - **CV ≤ 0,01 % + 5 mV CC ≤ 0,01 % + 5 mA**
- - Temperatura przechowywania [°C] - **-10 - 70**
- - Sposób podłączenia do komputera - **N/A**
- - Zakres regulacji natężenia prądu [A] - **N/A**
- - Zakres temperatury pracy [°C] - **0-40**
- - Zakres regulacji napięcia DC [V] - **N/A**
- - Współczynnik stabilizacji pracy - **N/A**
- - Współczynnik stabilizacji pracy podczas obciążenia - **N/A**
- - Ochrona przed zbyt wysokim napięciem - **Tak**
- - Ochrona przed przekroczeniem maksymalnego prądu - **Tak**
- - Wymiary (DxSxW) [cm] - **28 x 13 x 18.5**
- - Waga [kg] - **1.98**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **35 x 18 x 21**
- - Waga wysyłki [kg] - **2.3**

W zestawie:

- - Zasilacz laboratoryjny
- - Przewód zasilający
- - Instrukcja obsługi