Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:41



Zasilacz laboratoryjny serwisowy 0-60 V 0-3 A 180 W LED USB

Cena brutto	**541,22 zł**
Cena netto	**440,02 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**1017300**
Kod EAN	**4062859097637**
Producent	**Stamos Soldering**

Opis produktu

Kod producenta: **10021398**

Zasilacz laboratoryjny marki STAMOS to profesjonalne urządzenie do indywidualnego zasilania prądem stałym różnych urządzeń i wyposażenia zewnętrznego. Duży wyświetlacz **LED** pozwala na stałe kontrolowanie ustawionych wartości, widoczne są nawet w złych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo poszczególne wartości opatrzone są odpowiednimi skrótami jednostek, co pozwala na odróżnienie natężenia prądu od napięcia. Urządzenie ma wbudowany port **USB**, który posłuży jako dodatkowe źródło zasilania o napięciu **5 V / 2 A,** natomiast z tyłu zasilacza znajduje się port **USB-B** służący do wymiany danych. Za pomocą pokręteł można indywidualnie ustawić napięcie wyjściowe **0-60 V** oraz natężenie prądu wyjściowego **0-3 A**. Jeżeli zasilacz pracuje jako źródło napięcia stałego (CV), urządzenie automatycznie przełącza się na pracę ze stałym prądem (CA) po osiągnięciu ustawionego limitu obciążenia. Zasilacz laboratoryjny został wyposażony w zabezpieczenia przeciążeniowe (**OPP**), nadprądowe (**OCP**) i chroniące przed przegrzaniem (**OTP**), które automatycznie uruchamia zintegrowany wentylator zaraz po przekroczeniu maksymalnej temperatury. Taki system ochronny gwarantuje bezpieczną pracę zasilacza, nawet przy intensywnym i długotrwałym użytkowaniu.

Cechy produktu:

- - Wszechstronne działanie zasilacza (napięcie DC o wartości 0-60 V i prąd 0-3 A, oraz gniazdo USB 5 V / 2 A)
- - Duży wyświetlacz LED zapewnia stałą kontrolę parametrów,
- - Bezpieczny w użytkowaniu - zabezpieczenia przeciążeniowe (OPP), nadprądowe (OCP) i chroniące przed przegrzaniem (OTP),
- - Łatwa regulacja dzięki wygodnym pokrętłom,
- - Automatyczny wentylator chłodzi urządzenie przez regulację temperatury,

Parametry techniczne:

- - Nr katalogowy - **10021398**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Model - **S-LS-107**
- - Wyświetlacz - **LED**
- - Napięcie [V] - **230**
- - Bezpiecznik [A] - **10**
- - Moc [W] - **180**
- - Pamięć - **2**
- - Chłodzenie - **Wentylator do regulacji temperatury**
- - Tętnienia - **CV ≤50 mV RMS, CC ≤20 mA RMS**
- - Złącze [mm] - **4**
- - Przewód zasilający [m] - **1,45**
- - Zabezpieczenia - **OCP, OTP, OPP**
- - Rozdzielczość - **10 mV / 10 mA**
- - Długość kabla [m] - **0,8**
- - Napięcie wyjściowe [V] - **0-60**
- - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **1**
- - Prąd wyjściowy [A] - **0-3**

- - Współczynnik stabilizacji napięciowej - **CV ≤0,2%, CC ≤0,2%**
- - Współczynnik stabilizacji prądowej - **CV ≤0,25% FS, CC ≤0,25% FS**
- - Długość kabla USB [m] - **1,4**
- - Stabilność prądu - **CC ≤0,25% FS**
- - Dokładność wyświetlania - **±1% FS ±1**
- - Stabilność napięcia - **CV ≤0,25% FS**
- - Temperatura przechowywania [°C] - **-20-80**
- - Rezystancja izolacji [MΩ] - **≥100**
- - Zakres temperatury pracy [°C] - **-10-80**
- - Zakres regulacji napięcia DC [V] - **0-60**
- - Czas reakcji na narastanie/spadek napięcia/natężenia prądu (przy 10% obciążenia) [ms] - **400**
- - Wymiary (DxSxW) [cm] - **22 x 7 x 16**
- - Waga [kg] - **1.7**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **31 x 11 x 20.5**
- - Waga wysyłki [kg] - **1.9**

W zestawie:

- - Zasilacz laboratoryjny
- - Przewód USB
- - Przewód wyjściowy
- - Instrukcja obsługi