Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:41



# Zasilacz laboratoryjny serwisowy 0-60 V 0-5 A 300 W

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **534,47 zł** |
| Cena netto | **434,53 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Kod producenta | **1018673** |
| Kod EAN | **4062859948656** |
| Producent | **Stamos Germany** |

## Opis produktu

Kod producenta: **10021178**

**Zasilacz laboratoryjny marki Stamos Soldering** pozwala przetworzyć prąd zmienny na prąd stały. Sprawdzi się w zakładach produkcyjnych, przemysłowych, serwisach oraz w laboratoriach oraz instytutach badawczych. Urządzenie posiada **jeden kanał**, który umożliwia precyzyjną regulację napięcia w zakresie **0-60 V** i prądu wyjściowego **0-5 A** za pomocą pokręteł. Moc urządzenia wynosi **300 W**. Wyświetlacz **LED** pozwala wygodnie odczytać wartości prądu i napięcia. Zasilacz wyposażono w tryb **stabilizacji prądu wyjściowego** (CC) i **stabilizacji napięcia** (CV). Posiada **zabezpieczenia termiczne** (OTP) i **przeciążeniowe** (OPP). Wentylator zapewnia prawidłową temperaturę wewnątrz. Gumowe nóżki zapobiegają ślizganiu się i nie rysują powierzchni.

**Cechy produktu:**

- - Moc 300 W,
- - Regulacja w zakresie 0-60 V i 0-5 A,
- - Pokrętła do ustawania napięcia i natężenia,
- - Parametry widoczne na wyświetlaczu LED,
- - Ochrona OTP i OPP.

**Parametry techniczne:**

- - Nr katalogowy - **10021178**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Model - **S-LS-87**
- - Złącze [mm] - **Gniazda wyjściowe, gniazdo zasilania sieciowego, zacisk wyjściowy uziemienia**
- - Chłodzenie - **Wentylator, kontrola temperatury**
- - Kolor - **Czarny**
- - Bezpiecznik [A] - **5**
- - Współczynnik stabilizacji napięciowej - **Cv≤20 mV, Cc≤20 mA**
- - Współczynnik stabilizacji prądowej - **Cv≤50 mV, Cc≤20 mA**
- - Typ - **Impulsowy**
- - Prąd wyjściowy [A] - **0 - 5**
- - Zabezpieczenia - **OTP, OPP**
- - Przewód zasilający [m] - **1,1**
- - Napięcie wyjściowe [V] - **0 - 60**
- - Wyświetlacz - **LED**
- - Napięcie [V] - **230**
- - Moc [W] - **300**
- - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **5**
- - Tętnienia - **30 mV, 20 mA**
- - Wymiary (DxSxW) - **21.7 x 7.1 x 16 cm**
- - Waga - **1.5 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **30.3 x 10.8 x 20 cm**
- - Waga wysyłki - **1.78 kg**

**W zestawie:**

- - Zasilacz laboratoryjny
- - Przewód podłączeniowy
- - Przewód zasilający
- - Instrukcja obsługi