Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:41



Zasilacz laboratoryjny serwisowy 3 kanały 0-30 V 0-3 A DC

Cena brutto	**519,41 zł**
Cena netto	**422,28 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**1018670**
Kod EAN	**4062859948250**
Producent	**Stamos Germany**

Opis produktu

Kod producenta: **10021166**

Zasilacz laboratoryjny marki Stamos Soldering sprawdzi się w przemyśle, laboratoriach, telekomunikacji, warsztatach itp. Urządzenie posiada **trzy kanały**. Dwa pierwsze wyróżniają się parametrami 0-30 V, 0-3 A, a trzeci - 5 V 3 A. Dodatkowo dla kanałów I i II istnieje możliwość **ustawienia pracy równoległej lub szeregowej**. Dzięki temu można uzyskać dwa niezależne wejścia lub jedno o podwójnym napięciu (60 V) lub prądzie wyjściowym 6 A. Zasilacz reguluje się pokrętłami. **4 wyświetlacze LED** pokazują wybrane ustawienia w 4-cyfrowych wartościach. System bezpieczeństwa zapewnia ochronę przed przegrzaniem.

Cechy produktu:

- - Maksymalna moc wyjściowa na poziomie 180 W,
- - Możliwość wyboru trzech kanałów (kanały I i II - 0-30 V, 0-3 A, kanał III - 5 V, 3 A),
- - Panel z pokrętłami zapewnia łatwe i dokładne ustawienie wartości napięcia i prądu,
- - 4 wyświetlacze LED prezentują parametry,
- - Gumowe nóżki zapobiegają ślizganiu się i rysowaniu powierzchni.

Parametry techniczne:

- - Nr katalogowy - **10021166**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Model - **S-LS-75**
- - Złącze [mm] - **Gniazdo wyjściowe, gniazdo sieciowe, zacisk wyjściowy uziemienia**
- - Chłodzenie - **Wentylator, kontrola temperatury**
- - Zakres regulacji natężenia prądu [A] - **Kanał I/II 0-3, Kanał III 3**
- - Amperomierz - **-**
- - Kolor - **Czarny**
- - Zakres regulacji napięcia DC [V] - **Kanał I/II 0-30, Kanał III 5**
- - Bezpiecznik [A] - **5**
- - Rezystancja izolacji [MΩ] - **-**
- - Współczynnik stabilizacji pracy podczas obciążenia - **Cv≤0,01% + 5 mV, Cc≤0,2% + 3 mA**
- - Współczynnik stabilizacji pracy - **Cv≤0,01% + 2 mV, Cc≤0,1% + 3 mA**
- - Typ - **Transformatorowy**
- - Zabezpieczenia - **OTP**
- - Przewód zasilający [m] - **1,1**
- - Wyświetlacz - **LED**
- - Dokładność ustawień parametrów (25°C ±5°C) - **-**
- - Pamięć - **-**
- - Napięcie [V] - **230**
- - Moc [W] - **180**
- - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **-**
- - Tętnienia - **> 5 mV Rms**
- - Woltomierz - **-**

- - Zakres napięcia [V] - **-**
- - Wymiary (DxSxW) - **26.1 x 31.3 x 16 cm**
- - Waga - **8 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **42 x 32 x 23 cm**
- - Waga wysyłki - **9.72 kg**

W zestawie:

- - Zasilacz laboratoryjny
- - Przewód zasilający
- - Instrukcja obsługi