Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:41



Zasilacz laboratoryjny serwisowy 3 kanały 0-30 V 0-5 A DC

Cena brutto	**1 324,35 zł**
Cena netto	**1 076,71 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**1018669**
Kod EAN	**4062859948243**
Producent	**Stamos Germany**

Opis produktu

Kod producenta: **10021165**

Zasilacz laboratoryjny marki Stamos Soldering pozwala dostarczyć zewnętrznym urządzeniom prąd stały o określonym napięciu. Sprawdzi się w przemyśle, laboratoriach, telekomunikacji, warsztatach i nie tylko. Urządzenie posiada **trzy kanały**. Pierwsze dwa wyróżniają się parametrami 0-30 V, 0-5 A, a trzeci 5 V, 3 A. Dodatkowo dla kanałów I i II istnieje możliwość ustawienia **pracy równoległej lub szeregowej**. Dzięki temu można uzyskać dwa niezależne wejścia lub jedno o podwójnym napięciu (60 V) lub prądzie wyjściowym 10 A. Regulacja parametrów zasilacza następuje za pomocą pokręteł. Wyświetlane są one za pomocą **4 wyświetlaczy LED**. Ekrany prezentują 4-cyfrowe wartości. System bezpieczeństwa zapewnia ochronę przed przegrzaniem, uruchamia wentylator, gdy temperatura jest zbyt wysoka. Kompaktowe wymiary pozwalają zmieścić urządzenie nawet na małym stanowisku.

Cechy produktu:

- - Maksymalna moc wyjściowa na poziomie 300 W,
- - Możliwość wyboru trzech kanałów (kanały I i II - 0-30 V, 0-5 A, kanał III - 5 V, 3 A),
- - Panel z pokrętłami zapewnia łatwe i dokładne ustawienie wartości napięcia i prądu,
- - Czytelność - 4 wyświetlacze LED prezentują parametry,
- - Gumowe nóżki zapobiegają ślizganiu się i rysowaniu powierzchni.

Parametry techniczne:

- - Nr katalogowy - **10021165**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Model - **S-LS-74**
- - Złącze [mm] - **Gniazdo wyjściowe, gniazdo sieciowe, zacisk wyjściowy uziemienia**
- - Chłodzenie - **Wentylator, kontrola temperatury**
- - Zakres regulacji natężenia prądu [A] - **Kanał I/II 0÷5, Kanał III 3**
- - Kolor - **Czarny**
- - Zakres regulacji napięcia DC [V] - **Kanał I/II 0-30, Kanał III 5**
- - Bezpiecznik [A] - **10**
- - Współczynnik stabilizacji pracy podczas obciążenia - **Cv≤0,01% + 5 mV, Cc≤0,2% + 3 mA**
- - Współczynnik stabilizacji pracy - **Cv≤0,01% + 2 mV, Cc≤0,1% + 3 mA**
- - Typ - **Transformatorowy**
- - Zabezpieczenia - **OTP**
- - Przewód zasilający [m] - **1,1**
- - Wyświetlacz - **LED**
- - Napięcie [V] - **230**
- - Moc [W] - **300**
- - Tętnienia - **>5 Mv Rms**
- - Zakres napięcia [V] - **-**
- - Wymiary (DxSxW) - **26.1 x 31.3 x 16 cm**
- - Waga - **10 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **41.5 x 33 x 22.5 cm**

- - Waga wysyłki - **11.76 kg**

W zestawie:

- - Zasilacz laboratoryjny
- - Przewód zasilający
- - Instrukcja obsługi