Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:42



Zasilacz laboratoryjny serwisowy regulowany 0-100 V 0-3 A 300 W

Cena brutto	**724,89 zł**
Cena netto	**589,34 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**1018672**
Kod EAN	**4062859948649**
Producent	**Stamos Germany**

Opis produktu

Kod producenta: **10021177**

Zasilacz laboratoryjny marki Stamos Soldering sprawdzi się w przemyśle, laboratoriach, telekomunikacji, warsztatach itp. Zastosowana technologia zapewnia niski poziom tętnień i szumów. Duże **wyświetlacze LED** pozwalają w każdej chwili bez problemu odczytać ustawione wartości. Regulacja ustawień następuje poprzez pokrętła. Umożliwiają one dokładne ustawienie napięcia wyjściowego od **0 do 100 V** oraz prądu wyjściowego od **0 do 3 A**. Jeśli zasilacz pracuje jako źródło stałego napięcia (CV), automatycznie przełącza się na pracę ze stałym prądem (CA) po osiągnięciu ustawionego limitu obciążenia. Zapobiega to uszkodzeniu podłączonych urządzeń. Sprzęt wyposażono w **zabezpieczenie przeciążeniowe** (OPP) oraz **zabezpieczenie przed przegrzaniem** (OTP), które automatycznie uruchamia wentylator po przekroczeniu maksymalnej temperatury. Antypoślizgowe gumowe nóżki zapewniają stabilność urządzenia i chronią powierzchnię przed zarysowaniami.

Cechy produktu:

- - Napięcie DC od 0 do 100 V i prąd od 0 do 3 A,
- - Szybkie sprawdzenie prądu i napięcia wyjściowego,
- - Pokrętła do ustawienia wartości napięcia i natężenia,
- - Gumowe nóżki nie ślizgają się i nie rysują powierzchni,
- - Przejrzysty panel sterowania z dwoma pokrętłami.

Parametry techniczne:

- - Nr katalogowy - **10021177**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Model - **S-LS-86**
- - Złącze [mm] - **Gniazda wyjściowe, gniazdo sieciowe, wyjście uziemiające**
- - Chłodzenie - **Wentylator, kontrola temperatury**
- - Kolor - **Czarny**
- - Bezpiecznik [A] - **5**
- - Współczynnik stabilizacji napięciowej - **CV 20 mV / CC 20 mA**
- - Współczynnik stabilizacji prądowej - **CV 50 mV / CC 20 mA**
- - Typ - **Impulsowy**
- - Prąd wyjściowy [A] - **0 - 3**
- - Zabezpieczenia - **OTP, OPP**
- - Przewód zasilający [m] - **1,1**
- - Napięcie wyjściowe [V] - **0 - 100**
- - Wyświetlacz - **LED**
- - Napięcie [V] - **230**
- - Moc [W] - **300**
- - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **3**
- - Tętnienia - **30 mV / 20 mA**
- - Wymiary (DxSxW) - **21.7 x 7.1 x 16 cm**
- - Waga - **1.5 kg**

- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **30.3 x 10.8 x 20 cm**
- - Waga wysyłki - **1.78 kg**

W zestawie:

- - Zasilacz laboratoryjny
- - Instrukcja obsługi